

# Produktinformatie

## SPEED Dieseladditief

PI 5/20/04/2015



### Beschrijving

Speed-Diesel-Additief is een combinatie van werkzame stoffen met reinigende, dispergerende en materiaal beschermende eigenschappen, afgestemd op de huidige motoren, bedrijfsmiddelen en bedrijfsomstandigheden.

### Eigenschappen

- hoge mate van efficiency
- garandeert een laag brandstofverbruik
- garandeert een optimale verbranding
- lichte koude start in de winter
- verhindert het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden
- voorkomt vorming van afzettingen
- beschermt injectiepomp, sproeiernaalden, bereik cilinder/zuiger en

### Technische gegevens

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Dichtheid bij 15 °C	0,831 g/ml
Kleur / uiterlijk	gelb-braun
Gevaarklasse conform VbF	A III
Vlampunt	63 °C
Pourpoint	-36 °C

### Toepassings-Gebieden

Bijmengen bij diesel bij alle dieselmotoren in vrachtwagens, personenwagens, bussen, bouwmachines en stationaire motoren. Uitermate geschikt ter conservering van motoren bij langere tijd stilleggen onder extreme omstandigheden.

### Gebruik

Inhoud van 1 liter is voldoende voor 400 liter diesel. Maatbeker van 25 ml (geïntegreerd in schroef dop) voor 10 liter diesel. Het mengen met de brandstof gaat vanzelf.



### Verpakking

1 l Bus blik	5160 D
1 l Bus blik	1975 D-RUS-UA
1 l Bus blik	2663 D-PL-BG

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**