

Produktinformatie

Dieselsmeeradditief

PI 6/20/04/2015



Beschrijving

De toenemende ontzwaveling van de dieselbrandstoffen veroorzaakt in onderdelen van het diesel-inspuit-systeem van personen- en vrachtwagens en van landbouwvoertuigen een verhoogde slijtage. Diesel-Smeer-Additief is een combinatie van werkzame stoffen die is afgestemd op zwavelarme dieselbrandstoffen en die de verhoogde slijtage van componenten als inspuitpompen, injectoren, pompverstuiver elementen enz. tegengaat.

Eigenschappen

- Voor katalysator getest
- beschermt dure componenten tegen slijtage en corrosie
- geen milieubelasting
- zuinig
- eenvoudig toe te passen
- verhoogt de levensduur
- wrijving- en slijtageverminderend

Technische gegevens

Basis	Spezielle Additivformulierung / Special additive formulation
Kleur / uiterlijk	nicht bestimmt
Dichtheid bij 15 °C	nicht bestimmt g/cm ³
Viscositeit bij 40 °C	nicht bestimmt mm ² /s
Vlampunt	>62 °C
Vorm	flüssig / liquid
Geur	charakteristisch / characteristic

Toepassings-Gebieden

Diesel-Smeer-Additief kan worden gebruikt in alle dieselmotoren die op zwavelarme en zwavelhoudende dieselbrandstof werken.

Gebruik

Diesel-Smeer-Additief kan op elk gewenst moment aan de dieselbrandstof worden toegevoegd. Het mengen gaat vanzelf. Blikinhoud 150 ml is voldoende voor 80 liter dieselbrandstof. Dosering 1:533



Verpakking

150 ml Bus blik	5122 D-F-NL
150 ml Bus blik	7504 D-RUS-UA

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.